



**Schiebeschalter / Kippschalter**

- Anzahl Pins: 6
- Ideal für den Bereich DIY oder Modellbau

Nennspannung: 30 V  
 Kontaktwiderstand: < 0,02 Ω  
 Isolationswiderstand: ≥ 100 MΩ  
 Max. Belastbarkeit: 0,1 A / 250 V AC  
 Betätigungskraft: 3 ~ 15 N  
 Schaltzyklen: min. 10000x  
 Betriebstemperatur: -40 °C ~ +55 °C

**Slide switch / Toggle switch**

- number of pins: 6
- ideal for DIY or model making

Rated voltage: 30 V  
 Contact resistance: < 0.02 Ω  
 Insulation resistance: ≥ 100 MΩ  
 Max. load capacity: 0.1 A / 250 V AC  
 Actuating force: 3 ~ 15 N  
 Switching life: min. 10000x  
 Operating temperature: -40 °C ~ +55 °C

**Änderungen**

Änderungen		Datum	Name
Datum	Name	gez.: 11.08.2022	rs
		gepr.: 11.08.2022	aw
		Norm:	
Änderungen vorbehalten / Subject to change			

Bezeichnung  
S 166



Blatt  
1/1

Zeichnungs-Nr.:  
10173

von