



Mikrofonstecker, XLR-Stecker (4-Pin)

- zur Konfektionierung eines Audio- und Mikrokabels
- mit 4-poliger Belegung, geschraubter Zugentlastung
- hochwertiges, robustes Metallgehäuse
- nur für den Hobby- und Bastlerbereich geeignet

Anschlüsse:	XLR-Stecker (4-Pin)
Material Gehäuse:	Zinklegierung, vernickelt
Material Kontakte:	Messing
Material Steckeinsatz:	PBT 30%
Material Zugentlastung:	PVC
Kontaktwiderstand:	≤ 5 mΩ
Nennstrom:	max. 10 A
Nennspannung:	1000 V ===
Isolationswiderstand:	>2000 MΩ
Dauerhaftigkeit Steckverbindung:	1000x
Einsteck-/Ausziehkraft:	≤ 25 N
Betriebstemperatur:	-30 °C ~ +70 °C

Microphone Plug, XLR male (4-pin)

- for assembly to an audio and microphone cable
- with 4-pin assignment, screwed strain-relief
- high-quality, robust metal housing
- only suitable for hobbyist use

Connectors:	XLR male (4-pin)
Material housing:	Zinc alloy, nickel-plated
Material contacts:	Brass
Material plug insert:	PBT 30%
Material strain relief:	PVC
Contact resistance:	≤ 5 mΩ
Rated current:	max. 10 A
Rated voltage:	1000 V ===
Insulation resistance:	>2000 MΩ
Durability of plug connection:	1000x
Insertion/extraction force:	≤ 25 N
Operating temperature:	-30 °C ~ +70 °C

Änderungen

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.: 05.04.2023	ir	XLR 188-4 4 POL., Mikrofonstecker	1/1
		gepr.: 05.04.2023	aw		
		Norm:		Zeichnungs-Nr.:	von
Änderungen vorbehalten / Subject to change				11776	

