



Lötzinn bleifrei, ø 1,5 mm, 250 g

- Flussmittelgefüllter Lötdraht für das Löten von Drähten
- Homogene Benetzung der Lötstelle durch den Flussmittelkern aus Kolophonium
- Reduziertes Spritzverhalten für eine erhöhte Sicherheit des Anwenders
- und den Schutz des Werkstücks
- Halogenfrei und mit geringer Rauchentwicklung
- Geeignet für das Weichlöten bei niedrigen Temperaturen im maschinellen und im Handlötbereich

Zusammensetzung

Silber:	0,3 %
Kupfer:	0,7 %
Zinn:	99 %
Flussmittelanteil:	2,5 %,
Schmelzpunkt	217° C

Solder Lead-Free, ø 1.5 mm, 250 g

- Flux-filled solder wire for soldering wires
- Homogeneous wetting of the solder joint thanks to the rosin flux core
- Reduced spattering for increased user safety and protection of the workpiece
- Halogen-free and with low smoke emission
- Suitable for soft soldering at low temperatures in the automated and hand soldering area

Composition

Silver:	0.3 %
Copper:	0.7 %
Tin:	99 %
Flux content:	2.5 %
Melting point:	217° C

Änderungen

Änderungen			Datum		Name		Bezeichnung		Blatt	
Datum	Name	gez.:	02.06.2025		alw		LZ 1.5 250g - bleifrei LC			
		gepr.:	02.06.2025		alw				1/1	
		Norm:					Zeichnungs-Nr.:		von	
		Änderungen vorbehalten / <i>Subject to change</i>				40848				