



Entlötlitze 2 mm zur Entfernung von Lötzinn an Lötstellen 1,5 m

- Entlötdocht aus reinem Kupfer
- oxidations- und korrosionsbeständig
- mit guter Wärmeleitfähigkeit, geringe Rückstände, keine Bruchstellen
- Zum Entlöten wird die Entlötlitze mit dem Lötkolben auf dem zu entfernenden Lötzinn erhitzt.
- Erhitzter Zinn wird von der Litze aufgenommen und von der Lötstelle entfernt

Abmessungen: 50 x 50 x 8

Desoldering Wire 2 mm for Removing Solder from Solder Joints, 1.5 m

- Desoldering wick made of pure copper
- oxidation and corrosion-resistant
- with good thermal conductivity, low residues, no breakage points
- Place the desoldering wire on top of the solder joint and heat with the soldering iron to remove the soldering tin
- Liquefied tin is absorbed by the desoldering braid and removed from the solder joint

Dimensions: 50 x 50 x 8

Änderungen

Datum	Name	gez.:	Datum	Name
		gez.:	27.05.2025	alw
		gepr.:	27.05.2025	alw
		Norm:		
		Änderungen vorbehalten / Subject to change		

Bezeichnung

Entlötlitze 2mm + 1,5m Spule

Zeichnungs-Nr.:

45246

goobay®

Blatt

1/1

von