



Farbe / Colour	Art.	Farbe / Colour	Art.	L [m]	T [mm]	Remark
schwarz / black	51541	weiß / white	51548	0.25	± 20	with cable tag
	51542		51549	0.50	± 20	without cable tag
	51543		51550	1.00	± 20	without cable tag
	51544		51551	2.00	± 40	without cable tag
	51545		51552	3.00	± 50	without cable tag
	51546		51553	5.00	± 70	without cable tag
	51547		51554	10.00	± 100	without cable tag

**CAT 6 Patchkabel 1x 90° gewinkelt, S/FTP (PiMF)**  
 - doppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss Ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern  
 - Aderpaarschirmung: PiMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: Geflecht  
 - RJ45-Stecker gerade an RJ45-Stecker gewinkelt, ideale Lösung bei minimalen Platzverhältnissen  
 - mit vergoldeten Kontaktflächen (PINs)  
 - Slimline-Knickschutztülle  
 - Rastnasenschutz und Längenangabe am geraden Stecker  
 - geeignet für Power over Ethernet (PoE/PoE+)

**CAT 6 patch cable 1x 90° angled, S/FTP (PiMF)**  
 - double shielded LAN/network cable to connect network components with 2 x RJ45 connectors  
 - pairs screening: PiMF (pairs in metal foil) + outer shield: braiding  
 - RJ45 plug straight to RJ45 plug angled, ideal solution with minimal space  
 - with gold plated PINs  
 - slimline strain relief  
 - Latch protection and length indication on straight plug  
 - adatto per Power over Ethernet (PoE/PoE+)

- Betriebstemperatur: -20 °C bis 65 °C  
 - Operating temperature: -20 °C up to 65 °C

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.:	30.09.2020	CAT 6-xxxx S/FTP (1x90°) CU LSZH x.xx m	Blatt
24.01.2025	ir	gepr.:	30.09.2020		
Norm:				Zeichnungs-Nr.:	von
Änderungen vorbehalten / Subject to change				51541ff	

