



Farbe / Colour	Art.	Farbe / Colour	Art.	L [m]	T [mm]	Remark
	schwarz / black	51541	weiß / white	51548	0.25 ± 20	with cable tag
		51542		51549	0.50 ± 20	without cable tag
		51543		51550	1.00 ± 20	without cable tag
		51544		51551	2.00 ± 40	without cable tag
		51545		51552	3.00 ± 50	without cable tag
		51546		51553	5.00 ± 70	without cable tag
		51547		51554	10.00 ± 100	without cable tag

CAT 6 Patchkabel 1x 90° gewinkelt, S/FTP (PiMF)

- doppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss Ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern
- Aderpaarschirmung: PiMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: Geflecht
- RJ45-Stecker gerade an RJ45-Stecker gewinkelt, ideale Lösung bei minimalen Platzverhältnissen
- mit vergoldeten Kontaktflächen (PINs)
- Slimline-Knickschutztülle
- Rastnasenschutz und Längenangabe am geraden Stecker
- geeignet für Power over Ethernet (PoE/PoE+)

- Betriebstemperatur: -20 °C bis 65 °C

CAT 6 patch cable 1x 90° angled, S/FTP (PiMF)

- double shielded LAN/network cable to connect network components with 2 x RJ45 connectors
- pairs screening: PiMF (pairs in metal foil) + outer shield: braiding
- RJ45 plug straight to RJ45 plug angled, ideal solution with minimal space
- with gold plated PINs
- slimline strain relief
- Latch protection and length indication on straight plug
- adatto per Power over Ethernet (PoE/PoE+)

- Operating temperature: -20 °C up to 65 °C

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.:	30.09.2020	sm	
		gepr.:	30.09.2020	ac	
		Norm:		Zeichnungs-Nr.:	von
Änderungen vorbehalten / Subject to change				51541ff	