



Outdoor Schnelllade-Powerbank mit Solarpanel

- Akkustand kann über eine LED-Anzeige abgerufen werden
- Ladekabel im Lieferumfang enthalten

Anschlüsse (Eingänge):	Micro USB-2.0-Buchse (Typ B)
Anschlüsse (Ausgänge):	2x USB-QC-3.0-Buchse (Typ A)
Anschlüsse (Eingang/Ausgang):	USB-C™-Buchse
Spannung/Stromstärke (Eingang):	5 V $\overline{=}$, 2 A; 9 V $\overline{=}$, 2 A; 12 V $\overline{=}$, 1,5 A
Eingang Solarpanel:	5 V $\overline{=}$, 0,22 A max.
Spannung/Stromstärke (Ausgang):	5 V $\overline{=}$, 2 A, 10 W; 9 V $\overline{=}$, 2 A, 18 W; 12 V $\overline{=}$, 1,5 A, 18 W
Akku:	2x Lithium-Polymer, 3,7 V $\overline{=}$, 10000 mAh, 37 Wh Gesamt: 20000 mAh, 74 Wh
Gewicht:	548 g
Schutzart:	IP44
Betriebsbedingungen:	0 °C ~ +40 °C 10% ~ 80% RH
Lagerbedingungen:	-20 °C ~ +70 °C 20% ~ 70% RH

Solarpanel

Spannung:	5 V
Typ:	Monokristallines Silizium
Watt Peak:	1,25 Wp

Ladekabel

Anschlüsse:	USB-C™-Stecker, USB-A-Stecker
Kabellänge:	30 cm
Gewicht:	10 g

Outdoor Fast Charge Powerbank with Solar panel

- battery status can be checked via LED indicators
- charging cable included in the scope of delivery

Connections (inputs):	Micro USB 2.0 socket (Type B)
Connections (outputs):	2x USB QC 3.0 socket (Type A)
Connections (input/output):	USB-C™ socket
Voltage/current (input):	5 V $\overline{=}$, 2 A; 9 V $\overline{=}$, 2 A; 12 V $\overline{=}$, 1,5 A
Input solar panel:	5 V $\overline{=}$, 0,22 A max.
Voltage/current (output):	5 V $\overline{=}$, 2 A, 10 W; 9 V $\overline{=}$, 2 A, 18 W; 12 V $\overline{=}$, 1,5 A, 18 W
Battery:	2x Lithium polymer, 3,7 V $\overline{=}$, 10000 mAh, 37 Wh Total: 20000 mAh, 74 Wh
Weight:	548 g
Protection level:	IP44
Operating conditions:	0 °C ~ +40 °C 10% ~ 80% RH
Storage conditions:	-20 °C ~ +70 °C 20% ~ 70% RH

Solar panel

Voltage:	5 V
Type:	Monocrystalline silicon
Watt peak:	1.25 Wp

Charging cable

Connections:	USB-C™ plug, USB-A plug
Cable length:	30 cm
Weight:	10 g

Änderungen

Datum	Name	gez.:	Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
		gez.:	03.01.2022	aw	Powerbank 20.000 mAh (Outdoor/Solar)	1/1
		gepr.:	03.01.2022	aw		
		Norm:			Zeichnungs-Nr.:	von
Änderungen vorbehalten / Subject to change					53934	

