



LED-Starter

- LED-Starterbrücke ist für T8-Leuchtstoffröhren geeignet
- LED-Überbrücker mit einem Bajonett-Stiftabstand von 13,0 mm
- Geeignet für Einzel- und Tandemschaltungen
- Leuchtstoffröhren-Starter mit hervorragender Leistung und langer Lebensdauer
- Kein Flackern oder Flimmern

Maximale Betriebsspannung: 230 V 
 Maximale Leistungsaufnahme: 30 W
 Schutzart: IP20
 Betriebstemperatur: -20 bis +40 °C
 Farbe: grau
 Gewicht: 50 g

LED-Starter

- LED starter is suitable for T8 fluorescent tubes
- LED jumper with bayonet pin distance of 13.0 mm
- Suitable for individual and tandem circuits
- Fluorescent tube starter with excellent performance and long service life
- No flickering

- Maximum operating voltage: 230 V 
 - Maximum power consumption: 30 W
 - Protection level: IP20
 - Operating temperature: -20 bis +40 °C
 - Colour: grey
 - Weight: 50 g

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.: 30.09.2024	alw	LED Starter	1/1
		gepr.: 30.09.2024	alw		
		Norm:		Zeichnungs-Nr.:	von
Änderungen vorbehalten / Subject to change				54555	

