



**USB 3.0 USB-C™-auf-USB-A-Kabel 90°**

- Anschluss eines USB-A-Gerätes an ein USB-C™-Gerät
- Datenferraten bis 5 Gbit/s (USB 3.2 Gen 1)
- Lädt USB-C™-fähige Geräte mit einer Leistung von bis zu 15 W
- Durch den symmetrischen Stecker kann es wahlweise in zwei Richtungen am Gerät entlang geführt werden
- Liegt durch den gewinkelten Stecker eng am Gerät an und vermeidet so effektiv Kabelbruch
- Datenübertragung in beide Richtungen (bidirektional), abwärtskompatibel zu USB 2.0

Anschluss, Typ: USB-3.0-Stecker (Typ A)  
 Anschluss 2, Typ: USB-C™-Stecker  
 Standard: USB 3.1  
 max. Übertragungsrte: 5 Gbit/s  
 max. Leistung: 15 W  
 Kabeltyp: Rundkabel  
 Innenleiter, Material: CU (Kupfer)  
 Farbe: schwarz

**USB 3.0 USB-C™ to USB-A Cable, 90°**

- Connect a USB-A device to a USB-C™ device
- Data transfer rates up to 5 Gbit/s (USB 3.2 Gen 1)
- Charges USB-C™-enabled devices with a power of up to 15 W
- Thanks to the symmetrical plug, it can be routed along the device in two directions as required
- Rests closely against the device thanks to the angled plug, effectively preventing cable breakage
- Data transmission in both directions (bidirectional), downward compatible with USB 2.0

Connection, type: USB 3.0 male (type A)  
 Connection 2, type: USB-C™ male  
 Standard: USB 3.1  
 max. transmission rate: 5 Gbit/s  
 max. performance: 15 W  
 Cable type: round cable  
 Inner conductor material: CU (copper)  
 Color: black

Änderungen				Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.:	01.12.2020	aw	<b>USB-C 90°/A 3.0 XXXX SCHWARZ X.Xm</b>		1
24.03.2025	fw	gepr.:	01.12.2020	aw			1
		Norm:					1
Änderungen vorbehalten / Subject to change						Zeichnungs-Nr.: <b>66500, 66501</b>	von